

Principedetail mindervaliden oversteekplaats
Schaal 1:50

Legenda


- Verharding; betonstraatstenen keiformaat, dikte 80 mm, keperverband met passtukken, kleur bruin (langs verharding; 1 gootlaag + 1 strek van betonstraatstenen, dikte 80 mm, keiformaat, kleur bruin)
- Voetpad in bochten; betonstraatstenen, keiformaat, dikte 80 mm, lintverband, kleur grijs (25 cm puinfundatie + 5 cm straatlaag toepassen)
- Voetpad; dubbelklinkers 210x210x80 mm, halfsteensverband, kleur grijs
- Inrit; dubbelklinkers 210x210x80 mm, lintverband, kleur grijs
- Opnieuw aanbrengen straatbakstenen lingeformaat, lintverband, kleur grijs (hergebruik materiaal)
- Opnieuw aanbrengen betonstraatstenen keiformaat, keperverband, kleur grijs (hergebruik materiaal)
- Parkeervak; Grasbetontegels 600x400x120 mm, vlakke uitvoering, kleur grijs
Vulling grasbeton, Urban grasbetonsubstraat (BVB Euro gras maai-minder zaad)
- fundatie: 25 cm menggranaat 16/32 gemengd met drainzand, verhouding 3:2
- Markeringsblokje rond, kleur wit, één rij
- straatlaag 5cm Urban grasbetonfundatie, 60-40
- Verharding herstellen met betonstraatstenen keiformaat, blokverband
- Opstuitband 60x150 mm (deels hergebruik)
- Opstuitband 100x200 mm, stellen in betonspecie
- Opstuitband 120x250 mm, stellen in betonspecie
- Trottoirband 130/150 mm, stellen in betonspecie Incl. bochtbanden
- Verloopband (links/rechts) 130/150 van 250 naar 170 mm
- Verlaagde band 130/150x170 mm
- Verloopband (links/rechts) 130/150x250 naar 180/200x250 mm
- Trottoirkolk, eendelig, type TM-128 A of gelijkwaardig
- Straatkolk, eendelig, type STR-9737 of gelijkwaardig
- Molgoot; betonstraatstenen, keiformaat, dikte 80 mm, 3 strekken, kleur grijs
- Bestaande / nieuwe inspectieput
- Bestaande data signaal CAI-kast
- Lichtmast (locatie indicatie)
- Kantverharding
- Bestaande brandkraan \ water straatpot
- Inrit
- Werkgrens

Legenda groenvakken

- Bestaand groenvak met gras handhaven
- Bestaand groenvak met beplanting handhaven
- Groenvak (zie onderstaande nummering voor soort beplanting) aanbrengen grondverbetering van teelaarde 500 mm
Gras
aanbrengen grondverbetering van teelaarde 500 mm & inzaaien met graszaadmengsel type RT
- 1 Spiraea betulifolia 'tor' (Spierstruik) - door derden
- 2 Hypericum 'hidcote' (hertshoo) - door derden
- 3 Potentilla var (Vijfvingerkruid) - door derden
- 4 Noordelijke Japanse magnolia (Magnolia kobus) - door derden
- 5 Bestaande bomen

Opmerkingen

Maten in meters, tenzij anders vermeld
Materiaalmaten in mm, tenzij anders vermeld
Peilmaten in meters t.o.v. NAP, tenzij anders vermeld
Diameters in mm, tenzij anders vermeld



gemeente
Oude IJsselstreek

Team : Civiele Ruimte
Postbus 42 7080 AA Gendringen
Breedte: 25 Staringsstraat 25 7081 BN Gendringen
Telefoon: (0315) 292 292

datum: 03-04-2026	onderwerp: RECONSTRUCTIE Kwartelstraat Silvolde	besteknummer: 2025-09
schaal: 1:200	get: G.Bleumink	tek.nr.: K 028-001-03
formaat: A1	geconr: M.Keljzer	bladnr.: 1-1
	paraaf opdrachtgever:	plotdatum: 06 nov (12:00)
gewijzigd:	bestandsnaam: K 028-001-03_Verharding nieuwe situatie_BO.dwg	
datum:		